

Xpert Grünbelag-Entferner

Beschreibung

Tiefenwirksames Flüssig-Konzentrat, neutral, säure- und chlorfrei. Zur mühelosen Entfernung von rutschigen grünen Belägen und Verunreinigungen, die durch Pflanzen, Büsche, Bäume etc. verursacht werden sowie für allgemeine Verunreinigungen, wie sie im Außenbereich entstehen. Der Reiniger löst und beseitigt diese Verschmutzungen weitgehend selbstwirkend, die Wirkung hält Monate an und schützt so gegen Neubefall.

Technische Daten

Dichte: ca. 1,0 g/cm³

pH-Wert: ca. 7 (Konzentrat)

Flammpunkt: n.a.

Aussehen: dünnflüssig, klar

Löslichkeit in Wasser: vollständig

Einsatzgebiete:

Alle Außenflächen wie Terrassen, Treppen, Gehwegen, Mauerwerk, Haus- und Garagenfassaden, Einfahrten, Wintergärten, Grabsteinen, Dächern, Holzzäunen und -häusern, Markisen, Kunststoff- und Hartholz-Gartenmöbeln, Wohnmobile, Boote etc.
Untergründe: Stein, Beton, Putz, Mauerwerk, Holz, Glas, Metall wie auch für Stoff oder Kunststoff geeignet.

Anwendung:

Dickere Verunreinigungen ggf. im Vorfeld manuell entfernen. Die zu behandelnde Fläche sollte trocken sein.

Das Produkt wie folgt verdünnen:

Verschmutzungsgrad	Verdünnung	Anwendung möglichst in Trockenperiode
stark	1:2 (ca. 500ml Konzentrat auf 1 Liter Wasser)	Nicht mit Wasser nachwaschen
mittel	1:5 (ca. 200ml Konzentrat auf 1 Liter Wasser)	Nicht bei Temperaturen über 25-30°C
leicht	1:10 (ca. 100ml Konzentrat auf 1 Liter Wasser)	anwenden

Das Auftragen eignet sich ein Sprühgerät oder ein Gießkanne. Kleinere Flächen können auch mit einem Pinsel bearbeitet werden. Nicht mit Wasser nachspülen. der Reiniger wirkt selbsttätig. Mindestens 24 Stunden einwirken lassen. Sollte es während dieser Zeit regnen, muss die Behandlung ggf. wiederholt werden. Eventuelle Verschmutzungsreste können danach mit Wasser abgespült werden oder verschwinden beim nächsten Regen.

Ergiebigkeit: ca. 250-500 m² / 2,5 Liter Konzentrat - je nach Verschmutzung und Saugfähigkeit der Oberfläche.

Hinweis: Nicht auf Pflanzen sprühen, nicht mit Säuren in Verbindung bringen, nicht mit Lebensmitteln in Berührung bringen. Nicht in oder am Rande von Zierfischeichen o.ä. einsetzen. Während der Einwirkzeit kann es zu Farbveränderungen kommen, die jedoch wieder verschwinden. Den Reiniger in diesem Fall nicht abwaschen, sondern weiterhin wirken lassen. Bei Folgebehandlungen (z.B. Imprägnierung) müssen die Oberflächen vorher gut durchtrocknen. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Frostfrei lagern.

Inhaltsstoffe gemäß EG648/2004 VO Detergenzien: : 5-15 % kationische Tenside, < 5% Duftstoffe.

Wirkstoffgehalt/Wirkstoffe: 9,55g/100g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Flüssigkonzentrat, Schutzmittel für Mauerwerk. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. BAuA-Reg-Nr. N521434

Chargenkennzeichnung/Haltbarkeit: siehe Aufdruck unterhalb des Etiketts.

Entsorgung: Restlos entleerte Packung sowie Verpackungsmaterial der Wertstoffsammlung, Produktreste der örtlichen Problemstoffsammlung zuführen.

Kennzeichnung nach VO(EG) Nr.1272/2008(CLP): Piktogramm 05 und 09, Gefahr.

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt und Behälter gemäß lokaler und nationaler Vorschriften entsorgen.

Transport ADR2015: kein Gefahrgut

Verpackung: Polyethylen (2,5 L-Kanisters).

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Grundsätzlich muss bei allen Arbeiten mit chemischen Produkten die Verarbeitung an die Materialien bzw. an die örtlichen Verhältnisse angepasst werden. Für die Verarbeitung wird vom Hersteller/Verkäufer keine Verantwortung übernommen, da sie von diesem nicht beeinflusst werden kann. Bei Zweifeln ist rückzufragen oder die Eignung des Produkts durch eine Probe abzusichern. TB466/117

Herstellung:
 Glaubrecht Stingel GmbH&CoKG
 Heinrich-Otto-Str.42
 73240 Wendlingen
 Tel. 07024 409808-0

Vertrieb:
 bauXpert
 Hunenkamp 15
 24576 Bad Bramstedt