

Xpert Garten-Öl

Für alle Holzarten · Betont die natürliche Struktur



Verfügbarkeit			
	VPE	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Gebinde-Typ	Eimer W	Eimer W
	Gebinde-Schlüssel	01	03
	Art.-Nr.		
farblos	5482	x	x
teak	5483	x	x
lärche	5484	x	x
douglasie	5485	x	x
bangkirai	5486	x	x

Verbrauch Je nach Saugfähigkeit des Holzes 60 - 80 ml/m² pro Arbeitsvorgang

Anwendungsbereiche

- Für Holz im Innen- und Außenbereich. Nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile, wie zum Beispiel (Garten-) Möbel und Holzterrassen. Für hochwertige Gartenhölzer geeignet.

Eigenschaften

- Lösemittelbasiert

Arbeitsvorbereitung

- Für begrenzt und nicht maßhaltige Holzbauteile: Holzfeuchte max. 18 %. Vor der Erstbehandlung sollten die Holzbauteile einige Wochen bewittert werden, um Trocknungsverzögerungen zu vermeiden. Schmutz, Altanstriche und sonstige Beläge vor Behandlung entfernen. Hierfür ist der Xpert Universal Holzentgrauer besonders gut geeignet. Moos oder Algen z. B. mit einem Xpert Grünbelag-Entferner beseitigen. Holz im Außenbereich, dass vor Fäulnis und Bläue geschützt werden soll, mit Xpert Imprägniergrund* vorbehandeln.

Verarbeitung

- Verarbeitungsbedingungen
Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: + 5 °C bis + 30 °C.

Streichen: Auch für Flächenstreicher geeignet.
Material gut aufrühren.
Wenn möglich bei Erstanstrich Untergrund allseitig behandeln.
Das Material mit Lasurpinsel, Flächenstreicher oder Lappen (Baumwolle) in Faserrichtung auftragen.
Nicht eingezogenes Material mit einem trockenen Pinsel oder Lappen nach max. 30 Minuten abnehmen.
Nach Trocknung (ca. 12 Stunden) zweiten Arbeitsgang vornehmen.
Angebrochene Gebinde gut verschließen und zügig aufbrauchen.
Probeflächen anlegen um Produkteigenschaften auf dem Untergrund zu testen.

Verarbeitungshinweise

Farblos schützt nicht vor UV-Strahlung (Vergrauung), daher nur für nicht direkt bewitterte Holzbauteile verwenden.
Wenn ein farbloser Anstrich im direkt bewitterten Außenbereich gewünscht ist, mehrfach auftragen und regelmäßig pflegen.
Bei inhaltsstoffreichen Hölzern kann es durch Niederschläge zur Auswaschung wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe kommen.
Dies kann zu Verfärbungen auf hellem Mauerwerk oder Putz führen.
Im bewitterten Bereich mindestens einmal im Jahr Pflegeanstrich vornehmen.
Die Farbtöne sind auf die jeweilige Holzart abgestimmt, können aber auch problemlos auf anderen Holzarten eingesetzt werden.
Der Farbtonindruck kann in diesem Falle abweichen.

- Trocknung
Staubtrocken nach ca. 4 Stunden
Überstreichbar nach ca. 12 Stunden
- Verdünnung
Verarbeitungsfertig

Arbeitsgeräte /
Reinigung

Lasurpinsel, Flächenstreicher, Lappen (Baumwolle)

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung oder einem Pinselreiniger reinigen.
Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
Verunreinigte Textilien können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken und in feuerfesten Abfallbehältern unter Wasser sammeln und entsorgen.

Lagerung / Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind.
5 Jahre haltbar

GISCODE

Ö60

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Biozidprodukteverordnung

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Deklaration gemäß VdL-
RL 01

Produktgruppe: Holzlasuren
Inhaltsstoffe: trocknende Pflanzenöle, Alkydharz, Dammar (Naturharz), Eisenoxidpigmente, Organische Pigmente, Wachse, Aliphaten, Testbenzine, Trockenstoffe (Sikkative), Antihautmittel.

VOC gem. Decopaint-
Richtlinie (2004/42/EG)

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/f): max. 700g/l (2010)
Dieses Produkt enthält < 700 g/l VOC.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.